Teide, cama eléctrica articulada



Marca: Tecnimoem

1,470.00 €

21% IVA incl.

- Portes gratis a partir de 90 eur.
- Certificado CE (Conformidad Europea)
- Todos los productos se entregan listos para su uso

Tecnimoem Gama Teide: Cama articulada eléctrica elevable

La **Gama Teide** de **Tecnimoem** está formada por **camas articuladas eléctricas elevables** diseñadas para mejorar el confort del usuario y facilitar las tareas de cuidado. Están indicadas tanto para **uso domiciliario como para residencias y centros asistenciales**, ofreciendo una solución robusta, segura y configurable.

Articulación eléctrica y múltiples posiciones

El lecho de **4 planos y 3 articulaciones** permite adoptar diferentes posiciones para descansar, incorporarse o facilitar determinados cuidados. Además, incorpora **elevación eléctrica de 35 a 75 cm** y posiciones **Trendelenburg y Antitrendelenburg hasta 12°**.

Diseñada para facilitar la asistencia

La regulación en altura favorece las tareas de higiene, transferencia y atención por parte del cuidador. También dispone de soportes para **incorporador y portagotero** y permite trabajar con **grúas de transferencia**.

Seguridad y facilidad de uso

Incorpora **4 ruedas de 100 mm con freno independiente**, mando con cable para controlar todos los movimientos y posibilidad de bloquearlos total o parcialmente. Además, dispone de un sistema de emergencia que permite recuperar la posición horizontal en caso de corte de corriente.

Robusta y configurable

Su estructura de acero con acabado **epoxi-poliéster** está diseñada para un uso continuado y admite usuarios de hasta **180 kg**. Puede configurarse con **cabecero, piecero, barandillas de madera y diferentes opciones de lecho y accesorios**.

Características técnicas

Lecho: 4 planos y 3 articulaciones.

Lamas: haya vaporizada recubierta de papel melamínico de 53 x 8 mm.

Zona lumbar: lamas con tensores.

Tacos de sujeción: polietileno fijo.

Bastidor exterior: tubo de acero curvado de 50 x 20 mm.

Estructura interior: tubo de 25 x 25 mm.

Recubrimiento: pintura epoxi-poliéster.

Distancia de seguridad antiatrapamiento: 30 mm entre articulaciones y bastidor exterior.

Soportes: incorporador y portagotero.

Elevación: de 35 a 75 cm.

Trendelenburg / Antitrendelenburg: hasta 12°.

Ruedas: 4 ruedas de 100 mm con freno independiente.

Compatible con grúa de transferencia.

Accionamiento eléctrico: 3 motores.

Motor compacto de **4.000 + 4.000 N**.

2 motores lineales de **3.000 N**.

Sistema de emergencia: pila para vuelta a posición horizontal en caso de corte de corriente.

Mando con cable con bloqueo total o parcial de funciones.

Peso máximo de usuario: 180 kg.

Sujeción del colchón: arquillo metálico en los pies y 4 piezas plásticas laterales.

Cabecero y piecero disponibles.

Barandillas de madera integradas en cabeceros.

Cremallera en pies: opcional.

Montaje sin herramientas.

Otras opciones de lecho disponibles.