Nules Plus con luz, cama eléctrica articulada



Marca: Tecnimoem

1,354.99 €

21% IVA incl.

Portes gratis a partir de 90 eur.
Certificado CE (Conformidad Europea)
Todos los productos se entregan listos para su uso

Tecnimoem Nules Plus con luz: Cama eléctrica articulada elevable

La **Nules Plus con luz** de **tecnimoem** es una **cama eléctrica articulada con elevación** está diseñada para mejorar el confort del usuario y facilitar el trabajo del cuidador. Es una solución indicada tanto para uso domiciliario como para residencias y entornos sociosanitarios, combinando regulación eléctrica, estabilidad y facilidad de manejo.

Elevación regulable de 38 a 80 cm

El carro elevador permite ajustar la altura de la cama entre **38 y 80 cm**, facilitando las transferencias, los cuidados diarios y el acceso del cuidador. Además, dispone de **16 cm de espacio libre bajo el carro**, permitiendo trabajar con grúas de transferencia.

Articulación eléctrica para mayor comodidad

El lecho de **4 planos y 3 articulaciones** permite regular eléctricamente la posición del respaldo y las piernas mediante un mando con cable, facilitando una postura más cómoda para descansar, incorporarse

o realizar determinadas actividades.

Seguridad y movilidad

Equipa 4 ruedas de 125 mm con freno independiente, proporcionando estabilidad cuando la cama está detenida y facilitando su desplazamiento cuando es necesario. También incorpora una pila de emergencia que permite devolver las posiciones a cero en caso de corte de corriente.

Robusta y configurable

Su estructura de acero con acabado **epoxi-poliéster** está preparada para un uso continuado y admite usuarios de hasta 135 kg. Puede complementarse con **cabecero, piecero, barandillas y otros accesorios** según las necesidades del usuario.

Características técnicas

Lecho de 4 planos y 3 articulaciones. Lamas de haya vaporizada recubiertas de papel melamínico de 53x8mm, doble lama con tensores en zona lumbar.

Tacos de sujeción de lamas fijos de polietileno.

Estructura bastidor **exterior en tubo de acero curvado de 50x20mm, interiores de 25x25mm**.

Recubrimiento: **pintura epoxi-poliester en color granate o gris oscuro**

Distancia de seguridad anti-atrapamiento de 30mm entre articulaciones y bastidor exterior.

Soportes para incorporador y portagotero.

Elevación de 38 a 80 cm

Ruedas: **4 ruedas de Ø125mm con freno independiente.**

Espacio bajo carro 16 cm, permite la utilización de grúa.

Accionamiento eléctrico con 2 motores, Motor compacto de 4.000+4000N y Motor lineal de 6000N.

Dispone de pila para vuelta a 0 de todas las posiciones en caso de corte de corriente.

Mando con cable, acciona todos los movimientos.

Soporte máximo de usuario 135kg

Sujeta colchón: arquillo metálico en los pies y 4 piezas plásticas (2 en cada lateral).

Dimensiones exteriores de la cama: S/cuadro.

Cabecero y piecero: Opcionales (ver accesorios).

Barandillas: Opcionales (ver accesorios. No Mod. Irati)

Cremallera en pies: Opcional (ver accesorios)