

Modelos LIPO SMART

✓= estándar ○= opcional ☒= no disponible		Smart Para 16"	Smart Para 20"	Smart Para 24"	Equip. jóvenes
Transmisión	Cadena	✓	✓	✓	✓
	Correa dentada	☒	☒	☒	☒
Tamaño de la rueda	16"	✓	☒	☒	○
	20"	☒	✓	☒	○
	24"	☒	☒	✓	☒
	26"	☒	☒	○	☒
Peso en Kg.	Sin baterías ni lastres	16,5	18,5	19	Varía dependiendo de la rueda
Velocidad y motor	Potencia del motor	250 Watt	250 Watt	250 Watt	250 Watt
	Velocidad	23 km/h	25 km/h	25 km/h	bajo pedido
	Voltaje de funcionamiento	36 V	36 V	36 V	36 V
Ayuda para arrancar	Adelante: 6 - 15 km/h	✓	✓	✓	✓
Li-Ion Batería	1 batería arriba	✓	✓	✓	✓
	2 baterías derecha/izquierda de la horquilla	○	○	○	○
	3 baterías: 1 arriba, dos en la horquilla	○	○	○	○
Freno	Freno contrapedal	○	○	○	○
	Freno "V" con bloqueo-parking at the frame	○	○	○	○
	Freno "V"	✓	✓	✓	✓
	Freno de disco con bloqueo-parking	✓	✓	✓	✓
Marcha atrás		☒	☒	☒	☒
Número de marchas	Estándar	8	8	8	8
	Opcional (Mountain Drive o tres platos)	16 o 24	16 o 24	16 o 24	16 o 24
Posición del cambio y del freno	Cambio en el puño central y freno en el cuadro	○	○	○	○
	En los puños ergonómicos	✓	✓	✓	✓
Mountain Drive	Reductor 2,5:1	○	○	○	○
Tamaño de platos y piñones	44 - 11 a 32	✓	✓	✓	✓
	44/32/14 - 11 a 32	○	○	○	○
Tipo de manivelas	Stricker Slim (estrecha)	○	○	○	○
	Stricker Bullhorn (ancha)	✓	✓	✓	○
	Stricker corta (dos posiciones)	○	○	○	✓

Para más información puede consultar nuestra web www.rodem.es