Invacare ***Matrx® Flo-tech® Contour***



Invacare ***Matrx Flo-tech Contour***

El cojín *Invacare* ***Matrx Flo-tech Contour*** es un cojín de espuma anatómico dividido en secciones. El diseño único mejora la postura y aumenta la superficie de soporte, repartiendo de forma efectiva el peso del paciente para evitar puntos de presión. Este cojín de perfil alto es adecuado para usuarios con sobrepeso. Ha sido diseñado para pacientes con riesgo moderado en el desarrollo de escaras.

Elaborado con espuma resistente moldeada de alta calidad

La espuma de alta resistencia es elaborada con una fórmula única que ofrece altos niveles de reducción de presiones e incrementa la longevidad del producto. El moldeado de la espuma permite al ***Matrx Flo-tech Contour*** ofrecer una forma en 3D que no se puede lograr en la espuma cortada. El taco abductor bajo de la parte frontal mantiene separadas las piernas, estimula un mejor posicionamiento y permite que el aire circule.

Espuma Moldeada

El moldeado de los cojines de la gama *Invacare* ***Matrx Flo-tech*** proporciona una forma en tres dimensiones de espuma cortada ofreciendo mayor estabilidad y mejor soporte postural. El principio de la forma anatómica es el de proveer mejor distribución del peso. La perilla frontal del cojín separa los muslos logrando una mejor postura del usuario.

Características y opciones



Disponible en 79 tallas

El cojín *Invacare* ***Matrx Flo-tech Contour*** está disponible en 79 tallas, desde 33x36 hasta 60x55xm (45 tallas están en stock).



Funda

Tejido negro bi-elástico, impermeable, transpirable y repelente al agua. La base es antideslizante y con asa para su mejor manejo.

Ultra-Fresh™ incorporado en todas las espumas *Flo-tech* para protección antibacterial y de olor.

Este tratamiento se ha añadido para prevenir el olor causado por bacterias y microbios.

Datos técnicos

	Altura	Peso	Peso máx. de usuario	Limpieza
Matrx Flo-tech Contour	103 mm	1,38 kg	152kg, 191kg(tallas>51x48cm)	80°

Fabricado según Normas Europeas :
BS EN 597-1 Cig, BS EN 597-2 cerilla y BS 7176 (Crib 5)